

性能仕様

項目	型式	AF -	AF -	AF -	AF -	AF -	AF -	
	単位	2 N	4 N	6 N	8 N	10 N	12 N	
標準処理水量	m ³ /H	2	4	6	8	10	12	
処理水溶存酸素(注1)	mg/L	0.5以下						
原水温度		5~40						
原水圧力(注2)	MPa (kgf/cm ²)	0.147~0.314(1.5~3.2)						
膜モジュール	本	1	2	3	4	5	6	
排水量	L/min	1以下						
電源	V	AC200V, 3, 50または60Hz						
電気容量	kW	1.3/1.4				2.4/2.7		
製品重量	kg	160	180	200	210	260	270	
運転重量	kg	175	205	220	235	280	295	
圧力損失(注3)	MPa (kgf/cm ²)	0.0294(0.3)					0.049 (0.5)	
原水入口	A	25(R1)	40(R1 ^{1/2})	50(R2)				
排気・排水口	A	20(R3/4)		25(R1)				
処理水出口	A	25(Rc1)	40(Rc1 ^{1/2})	50(Rc2)				
洗浄排水口	A	20(R3/4)		25(R1)				
外形寸法	mm	W500×D1100×H1650				W500×D1300×H1650		
塗装色		灰色(日塗工S1-1005)						

注1；原水温度25、標準処理水量の場合の初期値を示します。

注2；原水圧力が、0.314MPaを越える場合は、減圧弁を設けて下さい。

注3；標準処理水量時の初期圧損値です。

性能仕様

項目	型式	AF -	AF -	AF -	AF -
	単位	14N	16N	18N	20N
標準処理水量	m ³ /H	14	16	18	20
処理水溶存酸素(注1)	mg/L	0.5以下			
原水温度		5~40			
原水圧力(注2)	MPa(kgf/cm ²)	0.147~0.314(1.5~3.2)			
膜モジュール	本	1			
排水量	L/min	1以下			
電源	V	AC200V, 3, 50または60Hz			
電気容量	kW	2.4/2.7			
製品重量	kg	220			
運転重量	kg	250			
圧力損失(注3)	MPa(kgf/cm ²)	0.0490(0.5)			
原水入口	A	65A JIS10K FF		80A JIS10K FF	
排気・排水口	A	32(R1 1/4)			
処理水出口	A	65A JIS10K FF			
洗浄排水口	A	40(R1 1/2)			
外形寸法	mm	W500×D1300×H1750			
塗装色		灰色(日塗工S1-1005)			

注1；原水温度25、標準処理水量の場合の初期値を示します。

注2；原水圧力が、0.314MPaを越える場合は、減圧弁を設けて下さい。

注3；標準処理水量時の初期圧損値です。